

Outil de cerclage automatique combiné pour feuillard PET et PP, alimenté par batterie

TECHNOLOGIE DE POINTE

- Moteur sans balais – Conception brevetée à moteur unique de ZAPAK offrant une durée de vie extrêmement longue.
- Batterie Li-Ion ZAPAK – Batterie rechargeable 18V x 4,0/5,0Ah avec indicateur intelligent de niveau de charge (CLI).
- Chargeur ZAPAK – (50 ~ 60 minutes).

PUISSANT & RAPIDE

- Tension max. 400 kg (4000 N) – Modèle robuste ZP97A.
- Tension max. 250 kg (2500 N) – Modèle standard ZP93B.
- La nouvelle conception brevetée des pinces de feuillard contribue à une haute capacité de tension et à une tolérance de qualité du feuillard.
- L'utilisation à une seule main permet un tensionnement automatique, un soudage par friction et une coupe efficaces.

SÉCURITÉ

- L'utilisation à une seule main est conforme à la directive de sécurité CE et répond aux exigences RoHS.
- La batterie Li-Ion est conforme aux exigences de sécurité UN38.3.



INTELLIGENT & SIMPLE

- Panneau tactile préprogrammé avec signal numérique pour répondre instinctivement aux différents besoins d'utilisation.
- Modèle le plus léger de sa catégorie, env. 3,4 kg (7,5 lb avec batterie), réduisant la fatigue d'utilisation.
- Dispositif spécial de retrait de l'outil assurant un retrait fluide et facile.
- Conception unique de roulettes arrière empêchant les rayures ou l'usure des objets cerclés.
- Guides de largeur de feuillard auto-ajustables par l'utilisateur et pièces d'usure auto-remplaçables.
- Support optionnel réduisant la fatigue d'utilisation.
- Mode doux ZP93B disponible pour une tension lente et faible lors du cerclage d'objets légers ou fragiles.

SPÉCIFICATIONS

MODÈLE N°	DESCRIPTION	COMPATIBLE	LARGEUR DU FEUILLARD		ÉPAISSEUR DU FEUILLARD		TENSION	SCELLAGE
		FEUILLARD POLY	mm	po	mm	po	PLAGE	RENDEMENT
BP-ZP93A	Outil à batterie pour feuillard PET et PP 1/2 po & 5/8 po, avec 2 batteries et 1 chargeur	PP&PET	12-16	1/2-5/8	0.65-1.05	.026-.04	25-250 kgs (55-550 lbs)	85±5%
BP-ZP97A	Outil à batterie pour feuillard PET et PP 5/8 po & 3/4 po, avec 2 batteries et 1 chargeur	PP&PET	16&19	5/8&3/4	0.70-1.05	.028-.04	40-400 kgs (88-880 lbs)	

REMARQUES:

La performance de tension et l'efficacité de scellage varient selon les spécifications du feuillard, sa qualité, les réglages et l'autonomie restante de la batterie. Un pré-test est requis avant l'utilisation.